



**Perform 17.40** är en fluorhaltig polymer som påminner starkt om den beläggning som finns i dagens teflonstekpannor. Efter att lösningsmedlet avdunstat sker en kemisk härdning. Inträngningsdjupet beror på underlagets porositet men är normalt 2–5 mm. Ytan blir ej diffusionstät och den missfärgar ej heller ytan vilket är vanligt bland andra liknande produkter. Perform 17.40 är vatten- smuts- och fläckfrånstötande, **men skyddar ej marmor och kalksten mot etsning av syror.**

**Bruksanvisning:** Perform 17.40 är färdig att användas och de ytor som skall behandlas skall ha en temperatur på minst +5 °C. Perform 17.40 appliceras med en pensel, lammullspäls, trasa eller annan typ av påstrykare, ingen form av spray- eller sprutanordning får användas. Lägg på 1–3 tunna lager och suga in i ca 20 minuter, men låt ej självtorka utan applicera mer medel vid behov. Torka av med ren trasa. Ytan får ej beträdas innan den är torr. Perform 17.40 är dammtorr efter ca 1 timma och full impregneringseffekt uppnås efter 24 timmar. Ytan får lågvarvspoleras med t. ex. vit rondell men aldrig high-speedpoleras. Materialåtgång beror på underlagets porositet men brukar vara ca 10–30 m<sup>2</sup> per liter. Ytor som skall behandlas skall var väl rengjorda och torra.